












序号	名称	规格型号	单位	数量	技术参数	
1	双头单尾小炒灶	2000*1000*1150	台	1	<p>1、炉面板采用优质SUS304#不锈钢板整体冲压制作，板厚1.5mm；</p> <p>2、其它板面采用优质SUS304#不锈钢板制作，炉背板厚1.2mm，炉前板、侧板厚1.2mm；</p> <p>3、炉膛板、炉垫板采用2mm冷轧钢板；</p> <p>4、炉骨架采用国标40*40*4mm热轧角钢制作；</p> <p>5、炉通脚用SUS304#050*50*5mm不锈钢圆管制作，内含支撑炉身的050铁管及可调不锈钢子弹脚，<math>\varnothing</math>28mm罗杆；</p> <p>6、配国优级低噪音环保节能炉头，配电子打火装置</p> <p>7、配不锈钢“一”字型水龙头。</p> <p>8、主要参数：一键式风机及电子打火设计。风机电压/风机功率：220V/0.25KW。自动脉冲电子点火，离子火焰监控（电磁安全阀）。燃气主火阀风气联动。入气口/入水口/排水口：DN40/DN15/DN40。燃料：液化石油气/天然气；额定压力：液化石油气2000Pa/天然气2800Pa</p>	
2	炉灶拼台	500*1000*1150	台	2	<p>采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm</p>	

3	双门电蒸饭柜	24盘	台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温，隔热，节能，高效，环保；</li> <li>2. 流畅外观，操作简便，快捷；新式耐高温硅胶门封，密封，牢固；</li> <li>3. 采用专用元件，用汽更节省，更安全；</li> <li>4. 机体采用优质板材，清洁卫生，坚固耐用，符合卫生标准；</li> <li>5. 高效简易式渐进门锁，方便实用；</li> <li>6. 安全泄压气阀，保障机体安全使用；</li> <li>7. 一次性冲压成型的加热盘和层架，便于清洁卫生，经久耐用</li> </ol>	
4	单头矮汤炉		台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、炉面板采用优质SUS304#不锈钢板，板厚1.5mm；</li> <li>2、其它板面采用优质SUS304#不锈钢板制作，炉背板厚1.0mm，炉前板、侧板厚1.0mm；</li> <li>3、炉膛板、炉垫板采用2mm冷轧钢板；</li> <li>4、炉骨架采用国标40*40*4mm热轧角钢制作；</li> <li>5、炉通脚用SUS304#050*50*5mm不锈钢圆管制作，内含支撑炉身的050铁管及可调不锈钢子弹脚，Φ28mm罗杆；</li> </ol>	






5	单星大洗池	800*760*950	台	3	<p>1、面板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.5mm；</p> <p>2、星盆斗采用不锈钢板制作，板厚1.0mm；</p> <p>3、脚管采用50*50*1.2mm；</p> <p>4、横档采用25*25不锈钢方管，壁厚1.2mm；</p> <p>5、背板与星盆平面成圆弧形连接</p>	
6	四层格栅货架	1200*500*1550	台	3	<p>1. 管架SUS304 1.2mm厚38*38mm不锈钢方管，</p> <p>2. 层梁用SUS304 1.2mm厚不锈钢38*25方管，</p> <p>3. 间隔条用1.2mm不锈钢30*15方管，</p> <p>4. 骨条间距50mm，38*38不锈钢管及高度调整钢脚。</p>	
7	单通工作台	2600*800*800	台	1	<p>1、面板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm；</p> <p>2、面板下两竖向U型加强筋,与台面螺柱焊螺栓连接；</p> <p>3、层板、侧面板均采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.0mm；</p> <p>4、层板可上下调节高度，层板下二竖向U型加强筋；</p> <p>5、底板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm</p>	

8	双层工作台	2600*800*800	台	1	<p>1、面板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm；</p> <p>2、层板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.0mm；</p> <p>3、层板、下衬加强筋板（竖向2条）与台面螺柱焊螺栓连接</p> <p>4、配不锈钢50*50*1.2方形管脚，可调节子弹脚。</p> <p>5、所有快口均去毛刺并翻压实</p>	
9	五格保温售卖台	1800*800*800	台	2	<p>1、售卖前台台面板厚<math>\geq</math>1.2mm，围板厚<math>\geq</math>0.8mm，承力面板实际厚度1.2mm。</p> <p>2、加热水胆实际厚度1.2mm贴塑不锈钢磨砂板，池的底部需折痕充分斜向排水口，并安装浸水式电热发热元件，配以恒温式控制及拨动调校温度装置，安装注水喷嘴、排水口及满水口；</p> <p>3、以支承支架，不锈钢主方管38#mm<math>\times</math>实际厚度1.0mm，层架不锈钢格栅管38mm<math>\times</math>25mm<math>\times</math>实际厚度1.0mm其它设置：脚设置38#可调不锈钢子弹脚。</p> <p>4、电压：220V；频率：50Hz；功率：2Kw。</p>	



10	双星大洗池	1500*760*950	台	2	<p>1、面板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.5mm；</p> <p>2、星盆斗采用不锈钢板制作，板厚1.0mm；</p> <p>3、脚管采用50*50*1.2mm；</p> <p>4、横档采用25*25不锈钢方管，壁厚1.2mm；</p> <p>5、背板与星盆平面成圆弧形连接</p>	
11	双层工作台	1800*800*800	台	2	<p>1、面板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm；</p> <p>2、层板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.0mm；</p> <p>3、层板、下衬加强筋板（竖向2条）与台面螺柱焊螺栓连接</p> <p>4、配不锈钢50*50*1.2方形管脚，可调节子弹脚。</p> <p>5、所有快口均去毛刺并翻压实</p>	
12	双门消毒柜	高温	台	1	<p>柜身采用sus304-2B磨砂贴塑不锈钢板，壁厚：1.2mm，层板、加强筋采用sus304-2B磨砂贴塑不锈钢板，壁厚：1.2mm；脚腿采用Φ51不锈钢圆管，壁厚1.5mm，配可调节脚。温度范围：20-100℃，容积：720L 功率：380V/4.4KW</p>	


13	四门冰柜	铜管	台	1	<p>1、压缩机采用进口原装品牌；内外不锈钢</p> <p>2、铜管蒸发器，铜管翅片式冷凝器；</p> <p>3、4只150mm高不锈钢可调较柜脚；</p> <p>4、+5到-18度可调；R11.9° 圆弧形连接；134a或R11.9° 圆弧形连接；404a制冷剂，高压整体发泡，一体式底盘；</p> <p>5、220V50HZ, 门框带除露发热丝，电子数显温控。结构：内外不锈钢；电子式温控器层架高度可调；额定电流4.5A；净重200KG；功率220V/0.5KW；门数量2个；采用电热除霜及门框除露和电子温控器</p>	
14	保温汤桶	∅ 50	台	1	<p>双层不锈钢制作，中间发泡保温，配发热装置</p>	
15	高深储物柜	1200*500*1500	台	2	<p>1. 侧板采用sus304#1.5mm厚不锈钢板制作，下加u型不锈钢加强筋</p> <p>2. 中层板采用sus304#1.2mm厚不锈钢板</p> <p>3. 推拉门外板采用sus304#1.5mm厚不锈钢，附滑 . 轮，滑轨等装置</p> <p>4. 柜脚采用重型调整脚</p>	

16	油网烟罩	6000*1200*610	米	6	<p>1、罩体304#不锈钢板；整个烟罩壳体厚1.2mm的不锈钢板制做；内置油杯</p> <p>2、烟罩内配置隔油网，隔油网采用不锈钢板制作，1.2mm厚（隔油网拆装自如，清洁方便）</p> <p>3、每三米配置一个不锈钢接油盒</p>	
17	油网	500*500	块	12	面板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm	
18	低噪声抽风柜	20000风量	台	1	采用德通品牌豪华型低噪音风柜，减震设计；风口导向散热，强力低噪音。	
19	风柜电机	7.5KW	台	1	采用江晟品牌。	
20	电机启动保护装置	7.5KW	台	1	正泰元件、降压启动、过流保护	
21	风柜支架		台	1	支架用60*60*5mm槽钢制作，并涂双层防锈漆。	

22	弹簧减震器		台	8	防震垫采用优质橡胶	
23	风柜软接		台	2	与风柜配套，采用优质帆布连接	
24	油烟管道	400*600	平方	20	面板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm	
25	弯头/变接		台	6	面板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm	
26	风喉法兰		个	48	采用国标30*30mm角钢制作，表面做防锈处理。	
27	吊码		台	10	采用国标30*30mm角钢制作，表面做防锈处理。	



28	防火阀		台	1	面板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm	
29	止回阀		台	1	面板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm	
30	低排静电油烟净化器	20000风量	台	1	采用静电低排油烟净化器，油烟净化率达95%以上。	
31	油烟净化器支架		台	1	支架用60*60*5mm槽钢制作，并涂双层防锈漆。	

32	餐余垃圾收纳装置	1800*800*800	台	1	<p>1、面板采用优质SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm；</p> <p>2、配不锈钢50*50*1.2方形管脚，可调节子弹脚。</p> <p>3、所有快口均去毛刺并翻压实</p>	
33	电开水器	900*420*1490, 3KW	台	3	碧丽牌，型号J0-3Q，一开两温	